

A Figuur geldt alleen voor werkzaamheden naast het voetpad die een gevaar op kunnen leveren voor de voetgangers (gaten, sleuven, vallende takken, draaibereik machines enz.).

B Ook een klein waarschuwingshek (1,50 m breed) is toegestaan.

C

alleen plaatsen in situaties waarbij de werkzaamheden ook binnen de obstakelvrije zone plaatsvinden van het naastgelegen fietspad of binnen de obstakelvrije zone van de naast gelegen rijbaan. (bij 30km/u is dat 1,50m en bij 50 en 60km/u is dat 3,00m)

- alleen toepassen bij lengtes korter dan 250m
- bij werkzaamheden korter dan 1 dag mogen reflecterende verkeerskegels (hoogte 75 cm) worden toegepast
- alle materialen moeten voldoen aan publicatie 96, specificaties voor materiaal en materieel
- borden plaatsen op 2.20m onderkant bord
- borden plaatsen op 0.60m uit de zijkant van de rijbaan
- bij het aanbrengen/verwijderen van borden dient gebroken straatmateriaal vervangen te worden

1. werken naast voetpad

gemeente Eindhoven | Sector Realisatie & Beheer | Afdeling Voorbereiding Verkeerscoordinatie | getekend J.J. Pouderoijen datum 12-06-'09