



werkruijnte
(incl 0.60 loop- en vluchtruijnte)



vrije ruijnte troitair (b) minimaal 0.90
anders figuur 4 toepassen



A

Ook een klein waarschuwingshenk (1,50 m breed) is toegestaan.

B

alleen plaatsen in situaties waarbij de werkzaamheden ook binnen de obstakelvrije zone plaatsvinden van het naastgelegen fietspad of binnen de obstakelvrije zone van de naast gelegen rijbaan. (bij 30km/u is dat 1,50m en bij 50 en 60km/u is dat 3,00m)

- alleen toepassen bij lengtes korter dan 250m
- bij werkzaamheden korter dan 1 dag mogen reflecterende verkeerskegels (hoogte 75 cm) worden toegepast
- alle materialen moeten voldoen aan publicatie 96, specificaties voor materiaal en materieel
- borden plaatsen op 2.20m onderkant bord
- borden plaatsen op 0.60m uit de zijkant van de rijbaan
- bij het aanbrengen/verwijderen van borden dient gebroken straatmateriaal vervangen te worden

3. werken naast/op voetpad, vrije ruimte troitair (min.0,90m)



gemeente Eindhoven

Sector Realisatie & Beheer

Afdeling Voorbereiding
Verkeerscoördinatie

getekend J.J. Pouderoijen
datum 12-06-'09

